

HTML

- [Template Exemplo para Notificação de E-mail](#)
- [Utilizando Bloco HTML](#)

Template Exemplo para Notificação de E-mail

Segue abaixo um exemplo de template para envio de e-mail HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Notificação</title>
  </head>
  <body style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f6f6f6; margin: 0; padding: 0;">
    <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" style="border-collapse: collapse; background-color: #ffffff;">
      <tr>
        <td align="center" bgcolor="#4A148C" style="padding: 40px 0 30px 0;">
          <h1 style="color: #ffffff; margin: 0;">Título da Notificação</h1>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="padding: 40px 30px 40px 30px;">
          <p style="margin: 0; color: #333333; font-size: 16px;"> Olá,
          <strong>{NOME_DO_DESTINATARIO}</strong>! </p> <p style="color: #333333; font-size: 16px;">
          Este é um exemplo de notificação por e-mail. Utilize este template para personalizar sua
          mensagem. </p>
          <p style="color: #333333; font-size: 16px;"> Atenciosamente,<br> <strong>Sua
          Equipe</strong> </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td bgcolor="#4A148C" style="padding: 30px 30px;">
          <p style="color: #ffffff; font-size: 14px; text-align: center; margin: 0;"> &copy;
          {ANO_ATUAL} Sua Empresa. Todos os direitos reservados. </p>
        </td>
      </tr>
    </table>
```

</table>

</body>

</html>

Utilizando Bloco HTML

Existe possibilidades em nosso sistema DOX que permitem o uso de HTML no campo de títulos de formulários e também nos formulários de Bloco HTML. O Bloco HTML é um recurso muito útil quando usado da forma correto e bem feito, pois nele é possível criar inúmeras coisas, porém vale ressaltar que o bloco lê todo código HTML, CSS, Java Script entretanto esses códigos devem estar em uma única pagina para que ele consiga ler ou referencia-los de uma pagina já na web, como a imagem abaixo mostra:

Um exemplo dentro de um processo BPM foi criar um navbar que iria direcionar para outras paginas, contendo listas e vários componentes.

Código fonte:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Gruppo|Roboto+Condensed|Rubik+Mono+One&display=s
wap" rel="stylesheet">
  <title>Ema KB</title>
  <style>
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif;
      box-sizing: border-box;
    }

    .menu {
      width: 100%;
      height: 50px;
      background-color: #671176;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: space-between;
```

```
padding: 0 20px;
color: #fff;
}

.menu h1 {
  font-family: 'Rubik Mono One', sans-serif;
  font-size: 1.2rem;
  letter-spacing: 1px;
}

.menu nav a {
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  margin-left: 20px;
  transition: color 0.3s ease;
}

.menu nav a:hover {
  color: #ffb6ff;
}

.centralizar {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

main {
  padding: 40px;
  text-align: center;
}

footer {
  background-color: #671176;
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 15px;
  position: fixed;
  bottom: 0;
  width: 100%;
```

```
    }
</style>
</head>
<body>
  <header class="menu">
    <h1>Fórum Ema</h1>
    <nav>
      <a href="#">Início</a>
      <a href="#">Tópicos</a>
      <a href="#">Contato</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h2>Bem-vindo ao Ema KB!</h2>
  </main>

  <footer>
    &copy; 2025 Ema KB - Todos os direitos reservados.
  </footer>
</body>
</html>
```